



Wibroprasowane betonowe pustaki szalunkowe

Opis produktu

Podstawowym założeniem wykonywania fundamentów w oparciu o pustaki szalunkowe jest połączenie dwóch technik: murowania i betonowania. Fundament powstaje poprzez ułożenie kolejnych warstw (od 3 do 4) pustaków i zalaniu ich wnętrza betonem. Konstrukcja pustaka szalunkowego umożliwia zastosowanie zbrojenia zarówno pionowego jak i poziomego, co pozwala na uzyskanie trwałego elementu konstrukcyjnego, wykonywanie murów oporowych, ogrodzeń bez konieczności stosowania szalowania. Do wszystkich produkowanych przez nas wymiarów pustaków oferujemy pustaki brzegowe, posiadające proste zakończenie jednego z boków (oznaczenie **PSB**).

Dane techniczne


	oznaczenie wymiary (szer x wys x dł)	waga (kg)	szt./ pal.	szt./ m ²	przeznaczenie
	PS 15 15X25X50			8	Pustaki szerokości 15cm znakomicie sprawdzają się przy wykonywaniu murków ogrodzeniowych, skracając poprzez eliminację szalunków cały proces wykonania ogrodzenia do niezbędnego minimum
	PSB 15 15X25X25			8	- -
	PS 25 25X25X50			8	Pustaki szerokości 25cm znakomicie sprawdzają się przy wykonywaniu murków ogrodzeniowych, jak również przy wykonywaniu lekkich fundamentów zalewowych
	PSB 25 25X25X50			8	- -
	PS 30 30x25x50			8	Pustaki szerokości 30cm znakomicie sprawdzają się przy wykonywaniu fundamentów zalewowych, umożliwiając zastosowanie zbrojenia w pionie jak i poziomie
	PSB 30 30x25x50			8	- -

	PS 40 40x25x50			8	Pustaki szerokości 40cm znakomicie sprawdzają się przy wykonywaniu mocnych fundamentów zalewowych. Stosują się je głównie w budownictwie konstrukcyjnym
	PSB 40 40x25x50			8	- -

Wibroprasowane bloczki betonowe

Opis produktu

Produkowane przez nas wibroprasowane bloczki betonowe to najwyższej jakości betonowe wyroby. Do wykonania tych elementów wykorzystujemy najwyższej jakości naturalne kruszywa i piaski, jak również cement portlandzki CEM I 42.5R. Specjalnie przygotowana mieszanka, zastosowane dodatki chemiczne jak również specjalnie dobrane wymiary powodują, że bloczki produkowane w naszej firmie znajdują szerokie zastosowanie i uznanie u naszych kontrahentów.

	oznaczenie wymiary (szer x wys x dł)	waga (kg)	szt./ pal.	przeznaczenie
	BB 15 15x25x30			Bloczki betonowe znakomicie sprawdzają się przy wykonywaniu murków ogrodzeniowych, jak również przy wykonywaniu fundamentów. Ze względu na swoje wymiary 15x25x30 umożliwiają maksymalną elastyczność jeżeli chodzi o zestawienia długości płaszczyzn

Wibroprasowane elementy betonowe

	oznaczenie wymiary (szer x wys x dł)	waga (kg)	szt./ pal.	przeznaczenie
	Płyta ażurowa 40x10x60			Wykładanie i umacnianie skarp i nasypów. Sprawdza się przy wykładaniu dojazdów i umacnianiu powierzchni osuwowych
	Dyble jaskóczy ogon 20x15x25			Wykładanie i umacnianie skarp i nasypów. Sprawdza się przy wykładaniu dojazdów i umacnianiu powierzchni osuwowych
	Obrzeże trawnikowe 6x20x75			
	Obrzeże trawnikowe 7x25x75			